

【产品说明】

★ 984微小点撞针阀是一种气动、流量可调微量点胶阀，阀体部件采用不锈钢和特氟龙材质加工而成，适用于环氧树脂、硅油、记号墨、溶剂及 UV胶等大多数中低粘度流体。通过对行程设定旋钮进行校准，可实现点量的工艺控制，使用户获得精确的点胶量。984阀对于需要小口径点胶针头的全自动生产线最为理想，针头口径为22到33Gage。

★ 为了达到超精细的点胶效果，984阀采用了独特的撞针结构，撞针针尖在点胶针头中中断，而不是只在胶阀内，这种设计使得断胶位置离出胶口最近，从而将残胶量降到最低。因为胶阀的撞针座成了点胶针头的一部分，所以撞针座很容易通过更换点胶针头得到维护。

★ 点胶量取决于开阀时间、流体压力、流体粘度、撞针行程及所选针头规格。

【产品特点】

- 1、可调流量控制
- 2、不受流体中气泡的影响
- 3、断胶干净，胶阀内无残胶
- 4、工作频率达每分钟400次以上
- 5、结构紧凑，维护方便

【规格参数】

型号 984

尺寸 110mm×28mm

重量 190克

启动进气压力 70 psi (4.8bar)

最大出料压力 300 psi (20.7bar)

流体输入 1/8Rc

固定方式 M5固定孔或可调式固定块

工作频率 超过400次/分钟

阀体 不锈钢

接触流体部件材质 流体槽、撞针及喷嘴均为不锈钢

撞针密封圈 铁氟龙

SPS-984微小点撞针阀



【适合流体】

催化剂、记号墨、硅油、溶剂、UV胶

【应用行业】

汽车电子、医疗设备、通讯设备类产品等